

No-Coat Ultraflex Corner 325

Beschrijving

Ultra sterke en flexibele wapeningsband voor hoekafwerking van gipsplaat-constructies. Dit product is opgebouwd uit een zeer sterke copolymeerkern op een met latex verzadigde papierband. Plooibaar onder elke gewenste hoek.

Toepassingsgebieden

Te gebruiken als hoekafwerking bij Gyproc platen waar een verhoogde stootvastheid geëist wordt voor het realiseren van perfecte inwendige en uitwendige hoeken met een duidelijke en strakke lijn en een hoge impactweerstand zonder bijkomende hinderlijke overdikte.



Plaatsing

No-Coat Ultraflex Corner 325 aanbrengen in de Rifino Premium of de ProMix Premium en even laten intrekken. Aandrukken en Rifino Premium of ProMix Premium aanbrengen tot een gelijkmatige overgang tussen band en gipsplaat bekomen wordt. Verdere afwerking zoals bij vlakke voegband. No-Coat Ultraflex Corner 325 garandeert een gladdere afwerking en weerstaat aan schuren zonder kwaliteitsverlies van het oppervlak. No-Coat Ultraflex Corner 325 is bestand tegen zettingen t.g.v. temperatuur- en vochtigheidsvariaties zodat het risico op scheurtjes tot een minimum is herleid.

Aandachtspunten

No-Coat Ultraflex Corner 325 komt bij correcte plaatsing niet los van de wand. Steeds plaatsen bij een temperatuur boven de 7°C en bij een relatieve vochtigheidsgraad tussen de 40 en 75%.

Afmetingen

Dikte van de copolymeer kern	ongeveer 1,12 mm
Dikte van de copolymeer kant	ongeveer 0,46 mm
Totale breedte van de opstaande rand	41,40 mm
Breedte van de copolymeer opstaande rand	27,94 mm
Karton kantflap	13,34 mm

Verpakking

No-Coat Ultraflex Corner 325 is verkrijgbaar op rollengte van 30 meter, verpakt in een stevige kartonnen box, voorzien van een handige doorvoersleuf aan de zijkant van de doos.

Saint-Gobain Gyproc Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be

