

JointFiller Vario



Beschrijving: Hoogwaardig voegproduct in poedervorm op basis van gips en toeslagstoffen, met beperkte krimp. JointFiller Vario heeft een verkorte droogtijd, en verhardt door binding.

Toepassingsgebieden: JointFiller Vario wordt gebruikt voor:

- het vullen van voegen tussen platen met rechte boorden zoals:
 - RigiTone plafondplaten
 - RiNoflam brandwerende platen
 - platen met GBC boorden (eventueel in combinatie met een papieren voegband P50)
- het vullen van schroefkoppen
- het plaatsen van afwerkingsprofielen (zoals Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner...)
- het herstellen van beschadigingen
- het lijmen van alle Gyproc en Artex kooflijsten en koofstrips op Gyproc platen

Verwerking: Lees aandachtig de technische informatie in onze systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking.

Technische specificaties	
Vorm	Poeder
Kleur	Wit
Water dosering	2,5 L / 5 kg
Verwerkingstijd	45 - 60 min
Uithardingstijd (wachtijd)	1 uur
Verbruik	+/- 150 g/m ² afhankelijk van de toepassing
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Opslag	Droog en vorstvrij
Opslagtijd	In gesloten verpakking, 12 maanden vanaf de datum die op de zak gedrukt staat
Verpakking	Papieren zak van 5 kg

Voorzorgsmaatregelen
JointFiller Vario niet mengen met bindmiddelen of andere producten. Geen JointFinisher Vario aanbrengen op JointFinisher Mix, JointFinisher Plus of geverfde oppervlakken.
De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller Vario wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen.
Bij het toebereiden van het product, eerst mengen, enkele minuten laten rusten en nogmaals mengen tot het bekomen van een homogene klontervrije massa.
Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar; raadpleeg onze technische dienst.