

Easy Prim

Verspuitbaar grondeermiddel voor pleisterwerken op sterk zuigende ondergronden



Beschrijving

Easy Prim is een kleurloos voorstrijkmiddel op basis van harsen. Al te sterk zuigende ondergronden onttrekken veel en snel water aan de gipspleister waardoor deze moeilijk te verwerken wordt of zelfs verbrandt. Een voorbehandeling met Easy Prim vermindert de zuigende werking van de ondergrond, waardoor deze problemen kunnen voorkomen worden. Het product laat zich gemakkelijk vernevelen maar kan ook met een rol of kwast aangebracht worden.

Toepassingsgebieden

Easy Prim werd speciaal ontwikkeld voor sterk- of onregelmatig zuigende ondergronden (cellenbeton, silicaatsteen, sterk zuigende baksteen, ...) ter verbetering van de hechting en de verwerkbaarheid van de Plâtres Lambert binnenpleisters of het kleefgips L-gips.

Verwerking

Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrichtlijnen. Alleen toepassen op draagkrachtige, droge ondergronden vrij van vuil, vet of olie. Niet te behandelen oppervlakken goed afplakken of goed afschermen. Vermijd tocht, vocht en direct zonlicht tijdens de verwerking en tijdens het drogen. Gereedschappen direct na gebruik reinigen met water. Gemorste vloeistof met warm water verwijderen.

Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar. Draag handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding. Bij huid- of oogcontact overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Samenstelling	Alkalibestendige, nagenoeg onverzeepbare kunstharsdispersie, kleurloos
Verharding	Door droging en polymerisering
Volumieke massa	1,01 kg/l
Mengverhouding	Easy Prim / water : 1/1 tot 1/5, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond
Rendement	Ongeveer 135 tot 500 m ² /emmer, afhankelijk van de ondergrond
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond : 20 - 75 ml/m ² onverdund
Droogtijd	3 tot 8 uren, afhankelijk van de ondergrond en van de klimatologische omstandigheden. Enkel gips aanbrengen na volledige droging
Verwerkingstemperatuur	Omgevingstemperatuur en temperatuur van de ondergrond > 5°C
Verpakking	Bidon 10 liter – goed gesloten houden
Bewaartijd	Tenminste 12 maanden na vermelde datum in originele, gesloten verpakking in een vorstvrije omgeving, vrij van blootstelling aan hoge temperaturen en direct zonlicht
Herkomst	BPB Belgium – Plâtres Lambert

De aangegeven cijferwaarden en tabel zijn louter ter indicatie en werden verkregen volgens de controle-criteria van Plâtres Lambert. Zij kunnen variëren in functie van de verwerkingsmethode, de omgevingsfactoren en de ondergrond. Onze technische diensten behouden zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.